



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort Dali UGR19 Aluminium  
42W/36W/30W  
5000lm/4200lm/3600lm 100D -  
930-940 CCT | Diamètre 250mm - IP44  
- Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 255007                                  |
| EAN                          | 4099854491184                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Eclairage de Secours              | Non                |
| Inclinable                        | Non                |
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 119                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                 |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Options de couleur   | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.90          |
| UGR                  | < 19           |
| Couverture Optique   | Opale          |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Encastré                |
| Place nécessaire (mm)         | 250                     |
| Indice de Protection          | IP44                    |
| Protection Impacts            | IK03                    |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40              |
| Logement                      | Aluminium               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                   |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 124 |
| Diamètre (mm) | 265 |
| Largeur (mm)  | 250 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|