



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <22 - Philips Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249314                                                                           |
| EAN              | 8719157050470                                                                    |
| Merk             | Noxion                                                                           |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit |
| Garantie         | 6 jaar                                                                           |
| Levensduur (uur) | 90000                                                                            |

## Technische Informatie

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                      |
| Dimbaar                  | Nee, niet dimbaar            |
| Lumen per watt           | 140                          |
| Kleurcode                | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur               | Wit                          |
| Kleurinstelling          | CCT                          |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule            |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal                |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Afwerking Reflector | Frosted |
| Powerfactor         | >0.90   |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +40                   |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | Aluminium, Metal             |
| Kleur behuizing         | Wit                          |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|