



Specificaties Noxion LED Waterdichte Montagebalk Behuizing Poseidon V2.0 incl. 2x Noxion LED Buis T8 Standard Output 22W 2x2300lm - 840 Koel Wit | 150cm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246791                                                                                           |
| EAN              | 8719157045391                                                                                    |
| Merk             | Noxion                                                                                           |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x22W/840 |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                           |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | Fixture Retrofit            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt      | 104.5                       |
| Powerfactor         | >0.70                       |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Geschikt voor       | G13                         |

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 150cm |
|--------|-------|

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Armatuur Aansluiting     | Schroef [Schroefconnector] |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -15 to +45                 |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)         |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Aantal benodigde lampen  | 2                          |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Noodverlichting          | Nee                        |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1562 |
| Breedte (mm) | 103  |
| Hoogte (mm)  | 71   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|