



Specificaties Noxion LED Floodlight Beam V2.0 80W 11200lm 90D - 830-840-865 CCT | IP66 - Asymmetrisch Type II

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255188                                                                                          |
| EAN              | 8719157066228                                                                                   |
| Merk             | Noxion                                                                                          |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 80W 11200lm 90D - 830-840-865 CCT   IP66 - Asymmetrical Type II |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                          |
| Levensduur (uur) | 150000                                                                                          |

## Technische Informatie

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd                                |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                                         |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar                               |
| Lumen per watt        | 140                                             |
| Gradenbundel (graden) | 90                                              |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur            | Wit                                             |
| Kleurinstelling       | CCT                                             |
| Kantelbaar            | Ja                                              |
| Powerfactor           | >0.90                                           |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel 100cm                         |
| Optische Afdekking       | Glass                               |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +75                            |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |

## Afmetingen

---

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 330  |
| Breedte (mm) | 47.5 |
| Hoogte (mm)  | 268  |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|